



FILTRY SSAWNE


Filtr stalowy z otworami okrągłymi (gwint BSPT), stal ocynkowana

	Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica zewnętrzna	Wysokość
			[mm]	[mm]
	PMRH20-A	1.1/2	121	87
	PMRH25-A	2	150	98
	PMRH30-A	2.1/2	150	98
	PMRH35-A	3	165	130
	PMRH40-A	4	165	130
	PMRH60-A	6	225	230
	PMRH80-A	8	280	290

Filtr stalowy z otworami okrągłymi (gwint NPT), stal ocynkowana

	Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica zewnętrzna	Wysokość
			[mm]	[mm]
	PMRH20-B	1.1/2	121	87
	PMRH25-B	2	150	98
	PMRH30-B	2.1/2	150	98
	PMRH35-B	3	165	130
	PMRH40-B	4	165	130
	PMRH60-B	6	225	230
	PMRH80-B	8	280	290

Filtr stalowy z otworami okrągłymi, stal ocynkowana

	Indeks	Średnica węża		Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]
		[cal]	[mm]		
	PMRD20T	1.1/2	40	121	165
	PMRD25T	2	50	150	165
	PMRD35T	3	75	165	221
	PMRD40T	4	100	165	221

FILTRY SSAWNE

Filtr stalowy z otworami okrągłymi wysoki (gwint BSPT), stal ocynkowana


Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]
PMRS20A	1.1/2	56	165
PMRS25A	2	66	165
PMRS30A	2.1/2	80	245
PMRS35A	3	97	245
PMRS40A	4	124	245
PMRS60A	6	180	315
PMRS80A	8	233	370

Filtr stalowy z otworami okrągłymi wysoki (gwint NPT), stal ocynkowana


Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]
PMRS20B	1.1/2	56	165
PMRS25B	2	66	165
PMRS30B	2.1/2	80	245
PMRS35B	3	97	245
PMRS40B	4	124	245
PMRS60B	6	180	315
PMRS80B	8	233	370

FILTRY SSAWNE


Filtr stożkowy z otworami w podstawie
(gwint BSPT), stal ocynkowana

	Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica otworów [mm]	Wysokość [mm]	Średnica podstawy [mm]
	PMSK20BH-A	1.1/2	9	64	240
	PMSK25BH-A	2	9	64	240
	PMSK35BH-A	3	9	100	305


Filtr stożkowy z otworami w podstawie
(gwint BSPT), stal ocynkowana

	Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica otworów [mm]	Wysokość [mm]	Średnica podstawy [mm]
	PMSK20BH-B	1.1/2	9	64	240
	PMSK25BH-B	2	9	64	240
	PMSK35BH-B	3	9	100	305

Filtr stożkowy z otworami w podstawie
(gwint BSPT), stal ocynkowana

	Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica otworów [mm]	Wysokość [mm]	Średnica podstawy [mm]
	PMSK20TH-A	1.1/2	9	64	240
	PMSK25TH-A	2	9	64	240
	PMSK35TH-A	3	9	100	305

Filtr stożkowy z otworami w podstawie
(gwint BSPT), stal ocynkowana

	Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica otworów [mm]	Wysokość [mm]	Średnica podstawy [mm]
	PMSK20TH-B	1.1/2	9	64	240
	PMSK25TH-B	2	9	64	240
	PMSK35TH-B	3	9	100	305

FILTRY SSAWNE

Filtr stalowy z otworami kwadratowymi (gwint BSPT), stal ocynkowana

Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]
PMSH20-A	1.1/2	121	87
PMSH25-A	2	150	98
PMSH30-A	2.1/2	150	98
PMSH35-A	3	165	130
PMSH40-A	4	165	130
PMSH60-A	6	225	230
PMSH80-A	8	280	290

Filtr stalowy z otworami kwadratowymi (gwint BSPT), stal ocynkowana

Indeks	Rozmiar gwintu [cal]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]
PMSH20-B	1.1/2	121	87
PMSH25-B	2	150	98
PMSH30-B	2.1/2	150	98
PMSH35-B	3	165	130
PMSH40-B	4	165	130
PMSH60-B	6	225	230
PMSH80-B	8	280	290